



## technische daten

### senkrechtlift V10

Plattformgröße	1000 x 1400 oder 1100 x 1400 mm, Sondergröße auf Anfrage
Tragfähigkeit der Anlage	385 kg
Förderhöhe	Variabel bis 18,0 m
Geschwindigkeit	max. 0,15 m/sec oder 9,0 m/min
Antrieb	Doppel-Kettenradantrieb mit elektromagnetischer Federkraftbremse
Elektroanschluss	1-phasig, 230 V
Antriebsmotor	1,5 kW
Steuerung	Totmannsteuerung mit Schlüsselschalter auf der Plattform, Selbsthaltung bei den Außenrufstellen, SPS-Steuerung mit Frequenzumrichter für Sanftanlauf und Sanftstop
Absturzsicherung	Keilfangvorrichtung auf Fangschiene 40/40/4, baumustergeprüft
Geschwindigkeitsbegrenzer	baumustergeprüft
Absicherung von Einzugstellen	Mittels Abschaltleisten
Schachtausführung	Schacht oben offen oder geschlossen, Schachtgerüst aus Aluminiumsystemprofilen, Verkleidung aus VSG-Glas oder Paneelen wahlweise im bauseitigem Schacht
Türen	Drehflügeltüren manuell, selbstschließend oder mit automatischen Antrieb (optional)
Türverschlüsse	baumustergeprüft mit Fehlschlusssicherung
Schachtgrube	120 mm
Oberfläche	RAL pulverbeschichtet oder in Edelstahl
Optionen	Wärmeisolierte Türen Elektrische Notabsenkung Klappsitz auf Plattform

Anlage baumustergeprüft, Ausführung entsprechend Maschinenrichtlinien (CE) und EN 81-41

Stand 02/2014