



technische daten

senkrechtlift V40

Plattformgröße	1000 x 1400 oder 1100 x 1400 mm, Sondergröße auf Anfrage
Tragfähigkeit der Anlage	bis 385 kg
Förderhöhe	Variabel bis 3,0 m
Geschwindigkeit	max. 0,15 m/sec oder 9,0 m/min
Antrieb	Doppel-Kettenradantrieb mit elektromagnetischer Federkraftbremse
Elektroanschluss	1-phasig, 230 V
Antriebsmotor	1,5 kW
Steuerung	Totmannsteuerung mit Schlüsselschalter, SPS-Steuerung mit Frequenzumrichter für Sanftanlauf und Sanftstop
Absturzsicherung	Keilfangvorrichtung auf Fangschiene 40/40/4, baumustergeprüft
Geschwindigkeitsbegrenzer	baumustergeprüft
Absicherung von Einzugstellen	Mittels Abschaltleisten
Gefahrenabsicherung unter der Plattform	Mittels Unterbodenabschaltung
Türen	Plattformtüren und Geländertüren als Drehflügeltüren händisch betätigt oder mit automatischem Antrieb (optional);
Türverschlüsse	baumustergeprüft mit Fahlschlusssicherung
Schachtgrube	140mm
Oberfläche	RAL pulverbeschichtet oder in Edelstahl
Optionen	Elektrische Notabsenkung Klappsitz auf Plattform

Anlage mit Baumusterprüfung entsprechend Maschinenrichtlinien (CE) und EN 81-41

Stand 02/2014