

servelift V30

Kabinenlift mit dreiseitig geschlossener Kabine,
offene Seite fährt an Schachtwand hoch

Technische Daten

Abmessungen

Kabinengröße	1000x1400x2100 oder 1100x1400x2100mm, Sondergrößen auf Anfrage
Förderhöhe	variabel bis 18,0 m
Tragfähigkeit	385 kg
Schachtgrube	120 mm

Technik

Antrieb	Doppel-Kettenradantrieb mit elektromagnetischer Federkraftbremse
Geschwindigkeit	0,15 m/sec = 9,0 m/min
Elektroanschluss	1-phasig, 230 V
Antriebsmotor	1,5 kW
Steuerung	Totmannsteuerung mit Schlüsselschalter auf Plattform und Selbsthaltung bei Rufstellen SPS-Steuerung mit Frequenzumrichter für Sanftanlauf und Sanftstopp

Sicherheit

Ausführung	baumustergeprüft, entspricht Maschinenrichtlinie (CE) und EN 81-41
Absturzsicherung	baumustergeprüfte Keilfangvorrichtung auf Fangschiene 40/40/4
Geschwindigkeitsbegrenzer	baumustergeprüft
Absicherung Einstiegsstelle	bei offener Kabinenseite mittels Abschaltleisten
Türverriegelungen	baumustergeprüft mit Fehlschlusssicherung
Notruftelefon	selbstwählend
Notabsenkung	batteriegepuffert bei Stromausfall

Ausstattung

Fahrkorb	2,1m hoher, dreiseitig geschlossener Fahrkorb aus pulverbeschichteten Aluminiumpaneelen oder Edelstahl
Schachttüren	Drehflügeltüren manuell oder mit automatischem Antrieb (optional) mit großflächiger VSG-Verglasung (optional satiniert)
Oberfläche Optional	RAL pulverbeschichtet oder Edelstahl Klappsitz , Funkfernbedienung, elektrische Türantriebe, GSM-Modul für Notruftelefon,

Stand 4/2015