



technische daten

senkrechtlift V40

Plattformgröße	900 x 1300 oder 1000 x 1400 mm, Sondergröße auf Anfrage
Tragfähigkeit der Anlage	250 kg
Förderhöhe	Variabel bis 6,0 m
Geschwindigkeit	0,15 m/sec oder 9,0 m/min
Antrieb	Doppel-Kettenradantrieb mit elektromagnetischer Federkraftbremse
Elektroanschluss	1-phasig, 230 V
Antriebsmotor	2,0 kW
Steuerung	Totmannsteuerung mit Schlüsselschalter, SPS-Steuerung mit Frequenzumrichter für Sanftanlauf und Sanftstop
Absturzsicherung	Keilfangvorrichtung, Typ serveFV774 auf Fangschiene 40/40/4
Geschwindigkeitsbegrenzer	Typ Serve GB 227
Absicherung von Einzugstellen	Mittels Abschaltleisten mit Umkehrfunktion
Gefahrenabsicherung unter der Plattform	Mittels Unterbodenabschaltung
Türen	Plattformtüren und Geländertüren als Drehflügeltüren händisch betätigt oder mit automatischem Antrieb (optional);
Türverschlüsse	Kronenberg , baumustergeprüft
Schachtgrube	140mm, oder 0 mm mit automatischer Auffahrtsrampe
Oberfläche	RAL pulverbeschichtet oder in Edelstahl
Optionen	Elektrische Notabsenkung Notruftelefon Klappsitz auf Plattform

Anlage mit Baumusterprüfung Nr. EG 955049/2 durch TÜV Süd

Ausführung entsprechend Maschinenrichtlinien (CE) in Anlehnung an ÖNORM B2457 bzw. VdTÜV Richtlinien 11.84 bzw. bereits nach Vornormen EN 81 40